IoT

- DeLock Tasmota Einrichtung

DeLock Tasmota Einrichtung

Firmware Patches

Patches in folgender Reihenfolge anwenden

Patch	URL
7.2 (Hersteller)	http://www.delock.de/download/firmware/11826de.bin*
8.5.1	http://ota.tasmota.com/tasmota/release-8.5.1/tasmota.bin.gz
Newest	http://ota.tasmota.com/tasmota/tasmota.bin.gz

*Adresse ist vorgegeben (für 11827 URL entsprechend anders)

Nach Patches in Console reset durchführen

```
reset 3
```

Falls Tasmote Gerät nicht automatisch erkennt, Template anwenden:

```
{"NAME":"DeLock 11826","GPIO":[32,0,0,0,0,0,0,0,224,576,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
ODER
{"NAME":"Delock 11827","GPIO":[0,0,0,32,2688,2656,0,0,2624,576,224,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":53}
```

Home Assistant Config

Setting	Value
Host	home.krumel.moe
Port	1883 (default)
Client	whatever, default ok
User	mqtt
Password	siehe Keepass
Topic	tasmota_%06X (an sich egal, hauptsache eindeutig)